



Impresora Kyocera FS-1060DN

IMPRESORA DE RED CONFIABLE Y DURADERA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La poderosa impresora Kyocera ECOSYS FS-1060DN, con capacidad de red nativa e impresión dúplex estándar, es una solución de impresión rentable que impulsa la productividad en su organización.



Operación ecológica

- La tecnología ECOSYS reduce drásticamente los residuos de consumibles, contribuyendo así a la protección del medio ambiente
- La impresión dúplex reduce sustancialmente el uso de papel
- Operación silenciosa a 29 dB en modo Lista y 50 dB imprimiendo, pudiendo llegar a niveles más bajos imprimiendo en modo silencioso
- Cumple con la norma Energy Star®, que asegura un uso más eficiente de la energía

Conectividad de red nativa

- Integración fluida con ambientes de red existentes, gracias a su interfaz de red estándar
- Fácil administración de dispositivos a través de la utilidad de administración de red
- Reducción de costos por la centralización de una sola impresora para múltiples usuarios

Confiabilidad a toda prueba

- Largos ciclos de trabajo sin necesidad de intervención del usuario, gracias a consumibles de larga duración
- Debido a la avanzada tecnología japonesa ECOSYS, los consumibles evitan tener que cambiar el tambor u otros componentes cada vez que se reemplaza el tóner
- Prácticamente no se requiere la intervención del usuario hasta las 100.000 impresiones

Máxima productividad

- Alta velocidad de impresión de hasta 26 ppm y sólo 7,5 segundos o menos para la salida de la primera página
- Posibilidad de utilizar una gama amplia de tipos de papel, que permite imprimir una gran variedad de trabajos internamente
- Ciclo máximo de trabajo mensual de hasta 15.000 páginas

Rentabilidad asegurada

- Alto rendimiento del tóner que permite imprimir hasta 3.000 páginas
- Capacidad de impresión de varias páginas en una (N-up), que reduce notablemente el costo y uso de papel
- Consumibles y componentes de larga duración que representan significativos ahorros y reducen el costo total de propiedad

Cómodas herramientas de software

- Administración simplificada de dispositivos incluyendo acceso a características y preferencias de la impresora
- Fácil solicitud de tóner online de proveedores seleccionados
- Enlace directo a la página web de descarga de drivers de Kyocera que asegura acceso inmediato a los últimos drivers de impresión

Especificaciones Básicas

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tecnología y configuración | Impresora de Red Kyocera ECOSYS® en Blanco y Negro |
| Páginas por minuto | Carta: 26 ppm, Legal: 20 ppm, A4: 25 ppm, Duplex: 15 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 16 segundos o menos |
| Tiempo de salida de la primera página | 7,5 segundos o menos |
| Resolución | 600 x 600 dpi, Modo Fast: 1200 (1800 x 600 dpi) |
| Memoria | 32 MB |
| Impresión dúplex | Estándar sin apilamiento |
| Requisitos eléctricos | 120 V: 60Hz/5.4 A; 220 V: 50 Hz/2.8A |
| Dimensiones / Peso | 358 mm (ancho) x 276 mm (prof.) x 241 mm (alto) / 6,7 kg |
| Consumo de energía típico (TEC) | 120 V: 1,1176 W por hora/semana; 220 V: 1,150 W por hora/semana |
| Nivel de ruido (ISO) | 50 dB(A) imprimiendo |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | 15.000 páginas al mes |

Especificaciones de Controlador

| | |
|---|---|
| CPU / MHz | ARM926EJ / 390 MHz |
| PDL / Emulaciones | Graphic Device Interface (GDI) basada en el host |
| Sistemas operativos de cliente soportados | Certificada para Microsoft® Windows Vista® de 32/64 bits, Windows XP® de 32/64 bits, Windows 7® de 32/64 bits, Windows Server 2003 de 32/64 bits, Windows Server 2008 de 32/64 bits, Mac OS X |
| Sistemas operativos de red soportados | Microsoft Windows, Server 2003, XP, Vista, 7 (para Microsoft IPv4 compatible con Windows 2003, XP, Vista y 7); Mac OS X |
| Conectividad / Interfaces | 10/100 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad |
| Protocolos de red | TCP/IP |
| Drivers | GX Driver, Mac Raster Driver |
| Características adicionales de impresión | Impresión de múltiples páginas en una (N-up) |

Suministro de Papel

| | |
|---|--|
| Fuentes estándar de papel | Bandeja de 250 hojas, MFT de 1 hoja |
| Fuentes estándar/máximas de papel | 2 / 2 |
| Tamaño/peso del papel para bandeja estándar | Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) - 215,9 x 356 (mm) / 60 - 220 g/m ² |
| Tamaño/peso del papel para impresión dúplex | A4, Carta para dúplex automático / A5, Statement para driver |
| Capacidad estándar/máxima de papel | 250 hojas + 1 hoja (MFT) |
| Tamaño de papel de la bandeja multiuso | Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) - 215,9 x 356 (mm) / 60 - 220 g/m ² |
| Materiales de impresión aceptados | Papel liso, preimpreso, bond, reciclado, de borrador, membretado, de color, perforado, de alta calidad, etiquetas, pergamino, sobres, cartulina, papel grueso, de tamaño personalizado |
| Capacidad de salida | 150 hojas |

Consumibles

| | |
|-------------|--|
| Tóner negro | TK-1122: Tóner para 3,000 páginas* (rendimiento del cartucho inicial: 1000 páginas) *De conformidad con ISO 19752 |
|-------------|--|



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
Casa Matriz de KYOCERA Document Solutions America, Inc:
225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
© 2012 Kyocera Document Solutions America, Inc.

